

NB 2000 / NB 2000 Ex



article-No.: 0110019-3 / 0110021-xx (Ex)



Etraiement au tir avec NB 2000 / Embouts auriculaires

Confortable, léger, sans pression – Le mini Casque NB 2000 offre la solution idéale en fonctions émission/réception pour la police, militaire ou services de sécurité. Il est facile à porter avec un casque de protection, mais sans être connecté à celui-ci. Le microphone ultra-sensible électret est également adapté au port sous un masque de respiration.

Grâce à la technologie "OPEN EAR" (Oreille ouverte), l'oreille n'est pas bouchée par un embout auriculaire fermé ou une "olive" standard et permet de percevoir l'environnement sonore. Un tube acoustique souple conduit le son du portatif vers l'oreille. De plus, l'amplification naturelle fournie par l'anatomie du pavillon de l'oreille est transmise en simultanée avec un gain constant d'approximativement 17 dB. C'est un ratio idéal entre le signal de la voix et le bruit existant.

Le gros alternat PTT est simple à manipuler, même dans des conditions de travail plutôt difficile. Le boîtier offre un espace suffisant pour une adaptation électronique pour majorité de systèmes de radio analogique ou digitale. Grâce à la technologie "OPEN EAR" et son microphone « col de cygne », le NB 2000 peut être utilisé avec toutes sortes de casques de protection – à la différence du NB 1000. Pour les situations à risques d'explosion, le modèle ATEX-proved NB 2000 Ex. est disponible.

Spécifications techniques:

Microphone:

Modèle :	électret
Spécificité:	réducteur de bruit (NC)
Impédance:	4400 Ohm
Sensibilité:	-44 dB V / Pa, 1 kHz
Fréquences:	300 Hz – 9 kHz

Ecouteur:

Modèle:	dynamic
Impédance:	150 Ohm à 1 mW / 1 kHz
Niveau de sortie:	max. 115 dB
Fréquences:	150 Hz – 12 kHz

Bouton Alternat (PTT-8):

Boîtier:	boîtier plastique résistant aux chocs, noir, avec pince vêtement.
Nombre d'ouverture du PTT:	min. 1.500.000 cycles
Norme de protection:	IP54 ¹

Autres informations:

Température d'utilisation :	-30°C à +70°C
Poids:	118 g (incl. PTT bouton)
Taille du serre-tête:	Medium (59-64 / Standard) Small (53-58)
Niveau de protection:	EEx ib IIC T4

Distribué par :

EPI-3D Protection
 10 rue Soddy
 94000 Créteil
 Tel : 01 43 99 98 37
 Fax : 01 55 97 00 53
www.epi3d.fr
infos@epi3d.fr

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

Digital Standard approved

